



KABEL INSTALACYJNY CATV TYPU RG-59/U

CTF-81 Tri-shield

PRODUKT O WYSOKIM WSPÓŁCZYNNIKU EKRANOWANIA

- potrójny ekran typu tri-shield
- gęsty opłot (> 60 %)
- żyła wewnętrzna miedziana 0,81 mm
- dielektryk spieniony fizycznie
- bardzo dobre parametry w atrakcyjnej cenie zakupowej

CTF-81 Tri-shield to wysokiej klasy, nowej generacji kabel instalacyjny typu RG-59, stosowany głównie w profesjonalnych sieciach rozprawdzających sygnał TV. Może być używany również jako kabel antenowy do systemów odbioru naziemnego, satelitarnego lub podobnych zastosowań. Charakteryzuje się niskim tłumieniem w szerokim zakresie częstotliwości, wymiarami standardowego przewodu typu RG 59 oraz wysokim współczynnikiem ekranowania. Bardzo dobre parametry w szerokim przedziale częstotliwości oraz atrakcyjna cena czynią z CTF-81 Tri-shield uniwersalny kabel współosiowy, który może znaleźć zastosowanie nie tylko w profesjonalnych sieciach CATV. Ekran jest trójwarstwowy, zbudowany z folii Al/Pet, opłotu ponad 60 % i dodatkowej folii Al/Pet przyklejonej do powłoki zewnętrznej. Żyła wewnętrzna miedziana 0,81 mm. Dielektryk wykonany nowoczesną metodą spienienia fizycznego (wstrzykiwanie azotu do polietylenu pod dużym ciśnieniem), co w bardzo korzystny sposób wpływa na jego walory użytkowe i parametry. Niewątpliwym atutem jest również jego atrakcyjna cena zakupowa. CTF-81 Tri-shield to kabel który został skonstruowany aby zaspokoić oczekiwania wymagających odbiorców. Parametry przedstawia tabela poniżej.

CTF-81 Tri-Shield



Parametr	CTF-81 Tri-shield S-60
Żyła wewnętrzna	Cu 0,81 mm
Dielektryk	spieniony fizycznie PE 3,66 mm
Ekran	folia Al/Pet + opłot 60% + klejona folia Al/Pet
Powłoka zewnętrzna	PVC 6,0 mm, kolor biały

Masa całkowita (kg/km)	34
Impedancja (Ω)	75 ± 2
Współczynnik skrócenia fali (%)	82
Pojemność jednostkowa (pF/m)	52 ± 2
Rezystancja dla prądu stałego - żyła wew./żyła zew. (Ω/km)	35 / 29
Skuteczność ekranowania (30 – 1000 MHz)	> 100 dB
Impedancja sprzężeniowa ekranu (5 – 30 MHz)	≤ 5 mΩ/m
Tłumienność odbiciowa 30 / 470 / 1000 / 3000 MHz	> 26 / > 24 / > 20 / > 18 dB

Częstotliwość (MHz)	50	100	200	450	860	1000	1350	1750	2150	2400	3000
Tłumienie (dB/100m)	5,9	8,2	11,5	16,9	24,4	25,8	31,1	36,5	41,5	43,9	48,9



Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian.
 Wszystkie pytania prosimy kierować pod numery telefonów (42) 636-31-17, (42) 637-43-31.
 e-mail: ----poczta@satec.com.pl----satec@satec.com.pl ----www.satec.com.pl
 SATEC Sp.J. PL 92-318 Łódź Al. Piłsudskiego 141



Sposób pakowania : 100 metrów w kartonie
 300, 500 metrów na szpuli
 Nadruk zawiera metrowy znacznik długości